

4-Wege-Euroraster-Kassette Digital Inverter
 RAV-SM562MUT-E



Flexibles, elegantes Design

Innovative Luftleitungs-Regelung und ein neues Paneel-Design verhindern die Staubansammlungen um die Decken-Luftauslässe - so bleibt die Decke sauber. Klappe und Paneel lassen sich leicht abnehmen und sind waschbar.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Quadratisches Gehäuse mit 575 x 575 mm
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Temperaturmessung wahlweise am Innengerät, über Sensor an der Fernbedienung oder über Raumtemperatursensor
- Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Paneelecken an allen vier Seiten
- Geringes Gewicht
- Optionaler Infrarot-Empfänger kann einfach in eine Paneelecke eingebaut werden
- Kanalanschlüsse für Zweitraumversorgung Ø 162 mm (105 x 105 mm) vorbereitet
- Anschluss für Frischluftzufuhr Ø 100 mm (57 x 64 mm) vorbereitet

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	5,00
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,50 – 5,60
Heizleistung	(kW)	5,60
Leistungsbereich Heizen	(kW)	1,50 – 6,30
Energieklasse Heizen		B
Energieklasse Kühlen		B
Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen	(kWh)	805
Leistungsaufnahme Kühlen	(kW)	1,61
Leistungsaufnahme Heizen	(kW)	1,61
Wirkungsgrad, Kühlen	(EER)	3,11
Wirkungsgrad, Heizen	(COP)	3,48
Spannungsversorgung	(V)	230
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	575/575/268
Nettogewicht	(kg)	17
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Schalldruckpegel (L/M/H)	[dB(A)]	34/39/43
Schalleistung	[dB(A)]	49/54/58
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15
Kältemittel		R410A