



Flexigerät Digital Inverter
RAV-SM802XT-E



Flexibles Design und ultra flexibel

Flexigeräte lassen sich in Bodennähe als Truhe oder ohne Modifikation und Zubehör unter die Decke installieren. Eine optionale Kondensathepumpe mit 290 mm Hub erhöht die Flexibilität. Bei der Installation braucht nur das Lufteinlassgitter entfernt werden und die Kältemittelleitungen und elektrische Verdrahtung angeschlossen werden. Bei einem Gewicht von nur 23 kg ist die Installation unter der Decke leichter denn je zuvor.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Elegantes Design
- Natürliche, nicht störende Luftverteilung
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Infrarot-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten
- Einfache Installation und Wartung
- 3-faches Filtersystem für saubere Luft. Waschbarer Filter entfernt große Partikel und Staub aus der Luft, passiver Elektrostatik-Filter für die Entfernung von Schadstoffen bis zu 0,01 µm. Zeolith-Plus-Filter zur Aufnahme von unangenehmen Gerüchen.

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	6,70
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,50 – 8,0
Heizleistung	(kW)	8,00
Leistungsbereich Heizen	(kW)	1,50 – 9,00
Wirkungsgrad, Kühlen	(EER)	2,46
Wirkungsgrad, Heizen	(COP)	3,00
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	208/1093/633
Nettogewicht	(kg)	23
Ventilatormotorleistung	(W)	50
Schalldruckpegel (N/H)	[dB(A)]	37/42/46
Schalleistung	[dB(A)]	61
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15
Kältemittel		R410A