

**Deckengerät S-MMS**
MMC-AP0361H**Leise und komfortabel**

Deckengeräte können einfach an der Decke montiert werden. Durch das neue Design der Deckengeräte konnte eine starke Senkung der Schallpegel auf die Hälfte der Werte herkömmlicher Geräte erzielt werden. Der Betrieb ist somit immer flüsterleise. Die Luftleitlamellen-Regelung reguliert automatisch den Luftausblas-Winkel in die optimale Position. Der automatische Schwenkbetrieb sorgt dafür, dass der Luftstrom alle Raumbereiche erreicht und ein komfortables Ambiente schafft.

Optional ist eine Kondensathebepumpe sowie ein Infrarot-Fernbedienungsset verfügbar.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Kompaktes, elegantes Design
- Niedrige Bauhöhe von nur 210 mm
- Luftleitlamellen-Automatik für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im ganzen Raum
- Verstellbare Luftauslass-Lamellen
- Einfache Installation und Wartung
- Kältemittelleitungen können von hinten rechts oder oben am Gerät eingeführt werden
- Passende Kondensathebepumpe (Förderhöhe 600 mm) optional verfügbar (TCB-DP22CE)
- Passendes Infrarot – Fernbedienungsset optional verfügbar (RBC-AX21U(W)-E)

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	11,2
Heizleistung	(kW)	12,5
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	210/1595/680
Nettogewicht	(kg)	33
Luftleistung	(m ³ /h)	1650
Luftleistung	(l/s)	458
Entfeuchtungsleistung	(l/h)	3,1
Ventilatormotorleistung	(W)	120
Schalldruckpegel (L/M/H)	[dB(A)]	35/38/41
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm ^{1/2})	9,5
Leitungs- Ø Gas	(mm ^{1/2})	15,9
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	20
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16
Leistungscode PS		4