



Unauffällig und vielseitig

Die Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten ist sehr vielfältig, gestattet der Einsatz von Kanalgeräten eine bequeme Installation unauffälliger Luftauslässe überall an der Decke. Diese Bauform ist ideal für die verschiedensten Raumanordnungen - von schmalen bis hin zu polygonalen Räumen. Der unauffällige Einbau beeinflusst positiv die Ästhetik des Raumes.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Niedrige Bauhöhe von nur 320 mm
- Flexible Montage
- Optimale Luftverteilung
- Anschluss für Frischluftzufuhr möglich
- Kondensathepumpe mit 270 mm Förderhöhe inkludiert
- Hoher statischer Druck: Der externe statische Druck kann von 40 Pa auf 98 Pa erhöht werden, so dass für alle Raumbereiche eine gleichmäßige Temperaturverteilung erreicht werden kann.

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	11,2
Heizleistung	(kW)	12,5
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	320/1350/800
Nettogewicht	(kg)	51
Luftleistung	(m ³ /h)	1200/1410/1620
Luftleistung	(l/s)	490
Entfeuchtungsleistung	(l/h)	4,9
Ventilatormotorleistung	(W)	120
Schalldruckpegel (L/M/H)	[dB(A)]	36/39/42
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm/")	9,5
Leitungs- Ø Gas	(mm/")	15,9
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16
Leistungscode PS		4