



Kompakt und elegant

Die Wandausführung ist in der Klimatisierung das wohl am häufigsten installierte Gerät; so hat es auch in dem kommerziellen Bereich nicht zuletzt wegen der einfachen Montage und der leicht durchzuführenden Wartungsarbeiten große Bedeutung. Die neuen Wandgeräte mit ihrem kompakten eleganten Design passen zu jedem Raumdekor.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Kompaktes, elegantes Design passend zu jedem Raumdekor
- Schnell und einfach zu montieren
- Automatische Lamellensteuerung (über 70° für gleichmäßige Luftverteilung)
- Kältemittelleitungen können von drei Richtungen eingeführt werden

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	5,6
Heizleistung	(kW)	6,3
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	368/1055/210
Nettogewicht	(kg)	19
Luftleistung	(m ³ /h)	600/660/780
Luftleistung	(l/s)	267
Entfeuchtungsleistung	(l/h)	2,5
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Schalldruckpegel (L/M/H)	[dB(A)]	35/38/42
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm ^{1/2})	6,4
Leitungs- Ø Gas	(mm ^{1/2})	12,7
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	20
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16
Leistungscode PS		2