



Flexibles, elegantes Design

Kassettengeräte fügen sich perfekt in jedes Deckendekor ein und sorgen so fast unbemerkt für ein angenehmes Klima. Die klimatisierte Luft strömt über vier Luftauslässe in den Raum, dabei sorgen motorbetriebene Lamellen für beste Luftverteilung. Innovative Luftleistungs-Regelung und ein neues Paneel-Design verhindern die Staubansammlungen um die Decken-Luftauslässe – so bleibt die Decke sauber. Klappe und Paneel lassen sich leicht abnehmen und sind waschbar. Eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe bis 850 mm ist inkludiert. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Frischluft- sowie eine Zweitraumversorgungsanschluss. Ein passendes Infrarot-Fernbedienungsset steht optional zur Verfügung.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Quadratisches Gehäuse mit 840 x 840 mm
- Niedrige Bauhöhe
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen (Verbesserte Luftverteilung verhindert Verschmutzen der Decke)
- Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Paneelecken an allen vier Seiten
- Geringes Gewicht
- Kanalanschlüsse für Zweitraumversorgung Ø 162 mm (105 x 105 mm) vorbereitet
- Anschluss für Frischluftzufuhr Ø 100 mm (57 x 64 mm) vorbereitet
- Passendes Infrarot – Fernbedienungsset optional verfügbar - Empfänger kann einfach in eine Paneelecke eingebaut werden (RBC-AX21U(W)-E)

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	2,8
Heizleistung	(kW)	3,2
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	256/840/840
Nettogewicht	(kg)	20
Luftleistung	(m ³ /h)	680/730/800
Luftleistung	(l/s)	222
Entfeuchtungsleistung	(l/h)	1,2
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Schalldruckpegel (L/M/H)	[dB(A)]	27/29/30
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm ^{1/2})	6,4
Leitungs- Ø Gas	(mm ^{1/2})	9,5
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +16
Leistungscode PS		1