



**VRF S-MMS**  
**Flaches Kanalgerät**  
MMD-AP0181SPH



**Unauffällig und vielseitig**

Installiert in abgehängten Decken - das Gerät mit Anschluss an Kanäle mit kleinem Querschnitt bietet modernste Technik bei außerordentlich geringem Energieverbrauch, hoher Leistung und Montagefreundlichkeit. Mit extrem hoher Flexibilität, außerordentlicher Laufruhe und unauffälliger Aufstellung schafft das Gerät eine wohlige Atmosphäre bei zahlreichen Anwendungen, z.b. Hotels, Büros, Geschäfte usw.

**Key Facts**

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Niedrige Bauhöhe von nur 210 mm
- Flexible Montage
- Frischluftzufuhr möglich
- Optimale Luftverteilung
- Kondensatpumpen inkludiert
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Externer Statischer Druck bis 49 Pa

**Technische Daten**

Kühlleistung	(kW)	5,6
Heizleistung	(kW)	6,3
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme Kühlen	(kW)	0,054
Betriebsstrom kühlen	(A)	0,39
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	210/845/645
Nettogewicht	(kg)	23
Luftleistung	(m <sup>3</sup> /h)	580/680/780
Schalldruckpegel Kühlen	[dB(A)]	29/33
Ventilatormotorleistung	(W)	60
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm <sup>1/2</sup> )	6,4
Leitungs- Ø Gas	(mm <sup>1/2</sup> )	12,7
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	25
Außentemperatur Kühlen	(°C)	-5 - +43
Außentemperatur Heizen	(°C)	-20 - +16