

4-Wege-Euroraster-Kassette Super Digital Inverter

(in Kombination mit S-DI Außengerät)

RAV-SM562MUT-E



Flexibles, elegantes Design

Innovative Luftleitungs-Regelung und ein neues Paneel-Design verhindern die Staubansammlungen um die Decken-Luftauslässe - so bleibt die Decke sauber. Klappe und Paneel lassen sich leicht abnehmen und sind waschbar.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Quadratisches Gehäuse mit 575 x 575 mm
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Temperaturmessung wahlweise am Innengerät, über Sensor an der Fernbedienung oder über Raumtemperatursensor
- Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Paneelecken an allen vier Seiten
- Geringes Gewicht
- Optionaler Infrarot-Empfänger kann einfach in eine Paneelecke eingebaut werden
- Kanalanschlüsse für Zweitraumversorgung Ø 162 mm (105 x 105 mm) vorbereitet
- Anschluss für Frischluftzufuhr Ø 100 mm (57 x 64 mm) vorbereitet

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|
| Kühlleistung | (kW) | 5,00 |
| Leistungsbereich Kühlen | (kW) | 1,20 – 5,60 |
| Heizleistung | (kW) | 5,60 |
| Leistungsbereich Heizen | (kW) | 0,90 – 7,40 |
| Energieklasse Heizen | | A |
| Energieklasse Kühlen | | A |
| Jährlicher Stromverbrauch, Kühlen | (kWh) | 805 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | (kW) | 1,56 |
| Leistungsaufnahme Heizen | (kW) | 1,54 |
| Wirkungsgrad, Kühlen | (EER) | 3,21 |
| Wirkungsgrad, Heizen | (COP) | 3,64 |
| Spannungsversorgung | (V) | 230 |
| Abmessungen (H/B/T) | (mm) | 575/575/268 |
| Nettogewicht | (kg) | 17 |
| Ventilatormotorleistung | (W) | 60 |
| Schalldruckpegel (L/M/H) | [dB(A)] | 34/39/43 |
| Schalleistung | [dB(A)] | 58 |
| Außentemperatur, Kühlen | (°C) | -15 - +43 |
| Außentemperatur, Heizen | (°C) | -20 - +15 |
| Kältemittel | | R410A |