



Wandgerät Super Digital Inverter
 (in Kombination mit S-DI Außengerät)
 RAV-SM802KRT-E



Kompakt und elegant

Mit ihrer abgerundeten Form und der schlanken Linienführung fügen sich die Wandgeräte harmonisch in jeden Raumdekor ein, ohne die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen.

Key Facts

- FCKW-freies Kältemittel R410A
- Kompaktes, elegantes Design
- Luftleitleitlamellen-Automatik für eine gleichmäßige Verteilung der Luft im ganzen Raum
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Einfache Installation und Wartung
- Infrarot Fernbedienung beigegepackt
- Alle TCC-Link Steuerungen kompatibel
- Neues Filtersystem: SASA - Zeolite Plus - Vitamin C Filter gegen Viren, Bakterien, Gerüche und Bio Enzyme - Gingko Filter gegen Viren, Schimmel und Allergene.

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	6,90
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	1,90 – 8,00
Heizleistung	(kW)	8,00
Leistungsbereich Heizen	(kW)	1,30 – 10,60
Wirkungsgrad, Kühlen	(EER)	2,88
Wirkungsgrad, Heizen	(COP)	3,33
Spannungsversorgung	(V)	230
Leistungsaufnahme, Kühlen	(kW)	2,4
Leistungsaufnahme, Heizen	(kW)	2,4
Betriebsstrom, Kühlen	(A)	12,05 – 13,15
Betriebsstrom, Heizen	(A)	11,84 – 12,91
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	298/998/221
Nettogewicht	(kg)	12
Luftleistung	(m ³ /h)	1110
Luftleistung	(l/s)	308
Ventilatormotorleistung	(W)	30
Schalldruckpegel (h/m/n)	[dB(A)]	36/41/45
Leitungs- Ø Flüssigkeit	(mm/“)	9,5 (3/8“)
Leitungs- Ø Gas	(mm/“)	15,9 (5/8“)
Leitungs- Ø Ablauf	(Ø Innen mm)	20
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-20 - +15
Kältemittel		R410A