



Flaches Kanalgerät S-MMSi
MMD-AP0184SPH-E



Vorzüge

Schlank & leise! Es ist perfekter Komfort für den gesamten Raum gegeben, da es mit jedem Luftleitgitter kombiniert werden kann. Trotz der geringen Einbauhöhe ist ein leistungsstarker Betrieb mit minimalstem Geräuschpegel gegeben.

Charakteristika

- nur 210mm Höhe für größte Anwendungsflexibilität
- 4-stufige Justierung der statischen Pressung
- verdeckte Installation innerhalb der abgehängten Zwischendecke
- Frischluftzufuhr möglich
- Kondensathebepumpe mit 850mm Förderhöhe inkludiert
- perfekter Komfort im gesamten Raum
- kombinierbar mit jedem Luftleitgitter
- leiser und leistungsstarker Betrieb

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	5,6
Heizleistung	(kW)	6,3
Stromversorgung		1-phasig 50 Hz 230V
Abmessungen Innengerät (hxbxt)	mm	210x845x645
Gesamtgewicht	kg	23
Ventilator – Standardluftmenge	m ³ /h	690/600/520
Ventilator – Motorleistung	W	60
Externe statische Pressung (Werkseinstellung)	(Pa)	14/29/44
Schalldruckwerte Untere Luftzufuhr	dB(A)	40/38/36
Schalldruckwerte Rückwertige Luftzufuhr	dB(A)	33/31/29
Leitungs-Ø Gas	(mm/“)	12,7 (1/2“)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/“)	6,4 (1/4“)

ZUBEHÖR

