



1-Wege-Kassettengerät S-MMSi
MMU-AP0074YH-E



Vorzüge

Die perfekte Wahl für kleine Räume! Das neu im Toshiba Programm erhältliche Innengerät ist ideal für kleinere Räume und Anwendungen, wo ein Einweg-Luftauslass erforderlich ist. Zusätzlich besticht das Gerät durch seine geringe Einbauhöhe und kann somit in den meisten Zwischen/Hängedecken appliziert werden.

Charakteristika

- laufruhig, entspricht den Anforderungen eines Büros
- Kondensathebepumpe inkludiert
- ideal für kleine Räume, wo nur 1-Wege Luftverteilung gefordert ist
- gerade Luftführung möglich
- standardmäßig mit Lanzeitfilter ausgestattet
- vorgestanzter Anschluss für runden Luftkanal zur Frischluftzufuhr

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	2,2
Heizleistung	(kW)	2,5
Stromversorgung		1-phasig 50 Hz 230V
Abmessungen Innengerät (hxbxt)	mm	235x850x400
Abmessungen Deckenpaneel (hxbxt)	mm	18x1050x470
Nettogewicht Innengerät	kg	22
Nettogewicht Deckenpaneel	kg	3,5
Ventilator – Standardluftmenge	m ³ /h	540/480/420
Ventilator – Motorleistung	W	22
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	42/39/34
Leitungs-Ø Gas	(mm/“)	9,5 (3/8“)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/“)	6,4 (1/4“)

