



1-Wege-Kassettengerät S-MMSi
MMU-AP0184SH-E



Vorzüge

Die perfekte Wahl für kleine Räume! Das neu im Toshiba Programm erhältliche Innengerät ist ideal für kleinere Räume und Anwendungen, wo ein Einweg-Luftauslass erforderlich ist. Zusätzlich besticht das Gerät durch seine geringe Einbauhöhe und kann somit in den meisten Zwischen/Hängedecken appliziert werden.

Charakteristika

- laufruhig, entspricht den Anforderungen eines Büros
- Kondensathebepumpe inkludiert
- ideal für kleine Räume, wo nur 1-Wege Luftverteilung gefordert ist
- gerade Luftführung möglich
- standardmäßig mit Lanzeitfilter ausgestattet
- vorgestanzter Anschluss für runden Luftkanal zur Frischluftzufuhr

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	5,6
Heizleistung	(kW)	6,3
Stromversorgung		1-phasig 50 Hz 230V
Abmessungen Innengerät (hxbxt)	mm	200x1000x710
Abmessungen Deckenpaneel (hxbxt)	mm	20x1230x800
Nettogewicht Innengerät	kg	21
Nettogewicht Deckenpaneel	kg	5,5
Ventilator – Standardluftmenge	m ³ /h	780/720/660
Ventilator – Motorleistung	W	30
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	38/36/34
Leitungs-Ø Gas	(mm/“)	12,7 (1/2“)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/“)	6,4 (1/4“)