

Kompaktes 4-Wege-Kassettengerät S-MMSi
 MMU-AP0074MH-E



Paneele

RBC-UM11PG(W)-E

Vorzüge

Dieses kompakte Gerät fügt sich perfekt in die abgehängte Rasterdecke ein und passt in die moderne Innenarchitektur, ohne bestehende Deckenstrukturen zerschneiden zu müssen. Nach Betriebsende schließen sich die Luftleitlamellen vollständig und sorgen somit für eine schöne Optik.

Charakteristika

- Quadratisches Gehäuse mit 575x575 mm
- Niedrige Bauhöhe
- Verstellbare 4-Wege-Luftauslass-Lamellen (Verbesserte Luftverteilung verhindert Verschmutzen der Decke)
- Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Paneelecken an allen vier Seiten
- Geringes Gewicht

Technische Daten

Kühlleistung	(kW)	2,2
Heizleistung	(kW)	2,5
Stromversorgung		1-phasig 50 Hz 230V
Abmessungen Innengerät (hxbxt)	mm	268x575x575
Abmessungen Deckenpaneel (hxbxt)	mm	27x700x700
Nettogewicht Innengerät	kg	17
Nettogewicht Deckenpaneel	kg	3
Ventilator – Standardluftmenge	m ³ /h	552/462/378
Ventilator – Motorleistung	W	60
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig)	dB(A)	36/32/28
Leitungs-Ø Gas	(mm/“)	9,5 (3/8“)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/“)	6,4 (1/4“)