

Ventilkit von 8kW bis 28kW
passend zu Kontrolleinheit MM-DXC010**Vorzüge**

Das MM-Lüftungskit dient zur Einbindung von externen Verdampfern in das Toshiba Super Modular Multi System (S-MMS). Somit kann das Lüftungssystem mit den Vorzügen des S-MMS System gekühlt bzw. beheizt werden.

Hauptvorzüge:

- Steckerfertiges Kit
- Einbindung von Fremd-Verdampfern
- Kühlen bzw. Heizen des Lüftungssystems mit S-MMSi Außengeräten

Technische Daten:**Ventilkit MMD-DXV080**

Kühlleistung	(kW)	5,60 - 8,00 kW
Heizleistung	(kW)	6,30 - 9,00 kW
Spannungsversorgung	(V)	230
Luftleistung	(m ³ /h)	720-1580

Ventilkit MMD-DXV140

Kühlleistung	(kW)	11,20 - 14,00 kW
Heizleistung	(kW)	12,50 - 16,00 kW
Spannungsversorgung	(V)	230
Luftleistung	(m ³ /h)	1280 - 2520

Ventilkit MMD-DXV280

Kühlleistung	(kW)	22,40 - 28,00 kW
Heizleistung	(kW)	25,00 - 31,50
Spannungsversorgung	(V)	230
Luftleistung	(m ³ /h)	3360 - 5040